




## Spezifikationen

-  aufliegende Schubkastenmontage
-  12,0 mm / 0,47 in.
-  dynamisch bis 35 kg / 80 lbs.
-  massive Kunststoffrollen
-  Stahl, pulverbeschichtet

## Hinweise

- Breitenverstellung integriert für Einbauspiel-Regulierung bis 2 mm (0,08 in.)
- Doppellochung im Korpusprofil für versetzte Montage an dünnen Zwischenwänden
- Langlöcher im Korpus- und Schubkastenprofil für einfache Höhenjustierung
- Doppelkerbe im Schubkastenprofil fixiert den Schubkasten in ausgezogener Position
- einseitig zwangsgeführt (links)
- Selbsteinlauf
- im 32 mm (1,26 in.) Höhenraster austauschbar mit Vollauszug FR 6500
- auf Wunsch mit Gummianschlag in den Korpusprofilen

## Einbauabmessungen



Länge		Auszugsweg		Gewicht		Best. Nr.
				pro Paar		reinweiß
mm	inch	mm	inch	kg	lbs.	
300	11,81	215	8,46	0,50	1,11	<b>7065</b>
350	13,78	265	10,43	0,58	1,27	<b>7066</b>
400	15,75	300	11,81	0,67	1,47	<b>7067</b>
450	17,72	350	13,78	0,73	1,61	<b>7068</b>
500	19,69	400	15,75	0,82	1,81	<b>7069</b>
550	21,65	430	16,93	0,91	2,00	<b>7070</b>
600	23,62	480	18,90	0,99	2,19	<b>7071</b>
650	25,59	530	20,87	1,09	2,41	<b>7072</b>
700	27,56	560	22,05	1,17	2,58	<b>7082</b>

Verpackungseinheit – Garnituren pro Karton, alle Längen: 20